

Filtro de Media

Invetec

Modelo: FM

El filtro de media trata el agua por medio de una gruesa capa de partículas graduadas dispuestas en el interior del tanque. Estas partículas pueden ser arena, grava, u otros materiales granulares. Las capas de materiales a usar dependerán de la aplicación específica, el filtro de media puede abatir agua turbia o compuestos tales como fierro, manganeso, arsénico, etc. La efectividad y medida de la filtración dependerá de las partículas graduadas y de la velocidad de flujo. El estanque es fabricado en fibra de vidrio, acero inoxidable o acero negro.

Si es que el agua a tratar tiene un índice de turbidez (NTU) demasiado alto, es recomendable consultar a los expertos de InWasser el Filtro de media más indicado para su aplicación.



Dimensiones:

FILTRO DE MEDIA

CARACTERÍSTICAS		VALORES DIMENSIONALES						
MODELO	UNIDAD	FM-500	FM-600	FM-800	FM-1000	FM-1500	FM-2000	FM-2500
DIÁMETRO (D)	mm	500	600	800	1000	1500	2000	2500
ALTURA TANQUE (H)	mm	1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500
VOLUMEN TANQUE	lt	250	350	800	1400	3000	7000	10000
CAUDAL MÁXIMO	m³/h	3	5	8	12	27	47	75

E3

Tratamiento