

Sistema de Dosificación

Invetec

Modelo: SD

En muchos casos, se requiere dosificar compuestos químicos en el agua como sulfatos, polímeros, cal, soda, flúor, etc. En principio es sencilla la dosificación y los equipos necesarios son bastante simples, pero el montaje conexiones y la calidad de los equipos puede hacernos perder tiempo y robustez en el grupo de dosificación. Nuestros grupos de dosificación, incorporan todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento del sistema en su conjunto, asegurando la calidad y la facilidad de instalación.



El diseño del grupo dosificador se adapta a los requerimientos de la instalación. Tiene una gran variedad de accesorios como mezcladores, indicadores de nivel, contactos de nivel, dispersores de polvo por venturi, mezclador estático y distintos tamaños de estanques de mezcla. Todos los elementos son modulares y escalables convirtiéndose en un sistema muy versátil.

Dimensiones:

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN							
CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALORES DIMENSIONALES					
DIAMETRO (D)	mm	400	510	620	860	1100	1400
ALTURA TANQUE (H)	mm	560	790	870	950	1160	1440
VOLUMEN TANQUE	lt	60	150	250	500	1000	2400
AGITACIÓN							
VELOCIDAD DE AGITACIÓN LENTA	rpm	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-61
VELOCIDAD DE AGITACIÓN RAPIDA	rpm	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-301
POTENCIA INSTALADA	Kw	0,55-1,5	0,55-1,5	0,55-1,5	0,55-1,5	0,55-1,5	0,55-1,6
BOMBA DOSIFICADORA							
PULSACIONES/MINUTOS		30-120	30-120	30-120	30-120	30-120	30-121
POTENCIA INSTALADA	Kw	0,25-0,37	0,25-0,37	0,25-0,37	0,25-0,37	0,25-0,37	0,25-0,38
MODELO		SD-60	SD-150	SD-250	SD-500	SD-1000	SD-2401